

HILTI

БАТАРЕЙ БАГАЖ



ТАНЫ ШААРДЛАГЫГ БҮРЭН ХАНГАСАН 12V, 22V, 36V БАТАРЕЙ

Энэ цаг үеийн хамгийн дээд зэргийн дэвшилтэт технологиор бүтээсэн Hilti Lithium-ion батарей удаан эдэлгээг амлаж чадна.



12V 2,6 Ah



SF 2-A12
Дрилл



SF 2H-A12
Цохилттой гар дрилл



SFD 2-A12
Дрилл



SID 2-A12
Шрүлдэгч



SL 2-A12
Зөөврийн гэрэл

22V 2,6 Ah



TE 6-A22
Цохилттой дрилл



SF 4-A22
Гар дрилл



SF 6H-A22
Цохилттой гар дрилл



SF 10W-A22
Цохилттой гар дрилл



SID 4-A22
Шрүлдэгч



SIW 6AT-A22
Импакт



SIW 22-A 1/2" болон 3/4" Импакт



SC 70W-A22
Модны хөрөө



SCM 22-A
Төмрийн хөрөө



SB 4-A22
Хөрөө



AG 125-A22
Тасдагч



SR 6-A22
Хөрөө



SJD 6-A22
Уран хөрөө



SCO 6-A22
Хайч



HDE 500-A22
Шахагч буу



ST 1800-A22
Шрүлдэгч



SD 5000-A22
Шрүлдэгч



SL 2-A22
Зөөврийн гэрэл



SL 6-A22
Зөөврийн гэрэл



RC 4/36-DAB
Радио/цэнэглэгч



VC 5-A22
Зөөврийн тоос сорогч

36V 5,2 Ah, 9,0 Ah



TE 6-A36
Цохилттой дрилл



TE 30-A36
Цохилттой дрилл



TE 60-A36
Цохилттой дрилл



AG 125-A36
Тасдагч



AG 150-A36
Тасдагч



ATG- Хэрэглээний явцад багаж гацсан тохиолдолд хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаа



DRS- Тоос, шороо цуглуулах нэмэлт хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой систем



AVR- Биед ирэх доржилт бууруулагч

SF 2H-A12 ЦОХИЛТТОЙ ГАР ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Унтраалга, разетка суурилуулахад тохиромжтой
- 6 мм хүртэл шрүп модонд суурилуулах, 8 мм хүртэл диаметртэй өрмөөр төмөр өрөмдөнө
- Суурилуулсан LED гэрэлтэй
- Гарт барихад эвтэйхэн эргономик загвартай

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1:400, 2:1500
Эргэлтийн хүч	12, 24 Нм
Таарах өрөм	0.8 - 10 мм
Чангалах хүч	0.5 - 3.5 Нм
Жин	1 кг
Хэмжээ	178 x 70 x 206 мм


SID 2-A12 ИМПАКТ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ


- Бага жингээр ихийг бүтээх боломж
- Шёткагүй мотортой
- 22 мм хүртэл урт шрүп төмөрт суулгана
- Гипсэн хананд шрүп тогтоох
- 8 мм хүртэл богино HRD анкеруудыг тоосго, блок, бетонд суурилуулах ажилд ашиглах боломжтой

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	2750
Цохилт/ минутад	3988
Хошууны оролт ¼"	6 талт
Жин	0.743 кг
Хэмжээ	138 x 68 x 177 мм



SF 6H-A22 ЦОХИЛТТОЙ ГАР ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 14 мм хүртэл тоосго, блок өрөмдөх хуванцар тэлэгч суурилуулах
- 8 мм хүртэл бетон цохилттойгоор өрөмдөх ажилд ашиглана
- Ажилдаа тохируулан өөрчлөх боломжтой бариултай
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (АТС)
- Эргэлтийн 2 хурдны сонголттой



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1:490, 2:2000
Эргэлтийн хүч	60, 80 Нм 2-12 Нм 15 тохиргооны түвшинтэй
Таарах өрөм	1.5 - 13 мм
Жин	1.7 кг
Хэмжээ	209 x 87 x 212 мм



SF 10W-A22 ЦОХИЛТТОЙ ГАР ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ


- 14 мм хүртэл тоосго, блок өрөмдөх хуванцар тэлэгч суурилуулах
- 8 мм хүртэл бетон цохилттойгоор өрөмдөх ажилд ашиглана
- Ажилдаа тохируулан өөрчлөх боломжтой бариултай
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (АТС)
- Эргэлтийн 4 хурдны сонголттой



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1:310, 2:530, 3:1210, 4:2100
Эргэлтийн хүч	72, 120 Нм
Таарах өрөм	2 - 13 мм
Жин	1.87 кг
Хэмжээ	264 x 92 x 259 мм



SF 4-A22 ГАР ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Лед гэрэлтэй
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (АТС)
- Шёткагүй мотортой

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1:610, 2:2100
Эргэлтийн хүч	36, 62 Нм
Таарах өрөм	2 - 13 мм
Жин	1.8 кг



SIW 22T-A½" БОЛОН SIW 22T-A¾" ИМПАКТ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- M12 - M20 болт чангалж суллана
- M8 - 14 HUS болон HRD анкер суурилуулахад тохиромжтой
- Өндөр зэрэглэлийн гангаар хийгдсэн тул удаан эдэлгээтэй

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	2000
Цохилт/ минутад	2500
Дээд чангалах хүч	450 Нм
Жин	3,5 кг
Хэмжээ	232 x 94 x 258 мм



SIW 6AT-A22 ИМПАКТ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- HUS3, HRD анкер чангална
- M8 - M16 хүртэл боолт чангалж, суллахад ашиглана
- Мотор шёткагүй учир илүү удаан эдэлгээтэй
- 3 хурдны тохиргоотой

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1: 1000; 2: 1500; 3: 2300
Эргэлтийн хүч	72, 120 Нм
Чангалах хүч	1: 90 Нм; 2: 135 Нм; 3: 213 Нм
Хошууны оролт	½"
Цохилтын хурд/ минутад	3500
Жин	1,04 кг
Хэмжээ	154 x 94 x 228 мм

SI-AT-A22 модультай хослон ажиллана. Уг төхөөрөмж бүх Hilti анкерын хайрцаг дээрх QR код уншсанаар шаардлагатай хүчийг автоматаар тохируулж ажлыг гүйцэтгэдэг давуу талтай.



ТЕ 6-А22 БОЛОН ТЕ 6-А36 ЦОХИЛТТОЙ ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Бетон болон тоосгыг цохилттой, цохилтгүй ерөмдөнө
- Мод болон төмөрт цохилтгүйгээр ерөмдөж ашиглана
- Зарим хөнгөн ажилд зубилтэй ажил гүйцэтгэнэ
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)
- TE DRS-6-A тоос, шороо цуглуулах нэмэлт хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- 10 - 20 мм диаметртэй өрөм хамгийн тохиромжтой хэмжээ


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	1050
Цохилтын хурд/ минутад	5100
Цохилтын хүч	2.5 жоуль
Таарах өрөм	4 - 20 мм
Жин	3.7 кг
Хэмжээ	360 x 93 x 200 мм, 367 x 92 x 201 мм


ТЕ DRS-6-A ТООС ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- ТЕ 6-А22 болон ТЕ 6-А36 цохилттой дриллд таарна
- Гарт ачаалал нэмэхгүйгээр ажлын талбарт цэвэрхэн ажиллах боломжийг олгоно
- Эмнэлэг, оффис, лаборатори зэрэг газар өрөмдлөгө хийхэд хялбар байна
- Өөр нэмэлт төхөөрөмж шаардлагагүй
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, TE DRS-6-A, DRS-D, DRS-S, DRS-C, DCD тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өрмийн диаметр	5 - 16 мм
Соролтын хүч	250 л/минутад
Жин	1 кг
Хэмжээ	345 x 89 x 227 мм



TE 30-A36 КОМБИ ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 4-28 мм өрмөөр бетон, блок, тоосгыг цохилттой болон цохилтгүйгээр өрөмдөнө (10-20 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Шёткагүй мотортой
- Хүчирхэг батарей бүтэн өдрийн турш ажиллах чадалтай, богино хугацаанд цэнэглэгддэг
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (ATC)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, DRS-D, DRS-S, DRS-C тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	850
Цохилтын хурд/ минутад	4500
Цохилтын хүч	3.6 жоуль
Таарах өрөм	4 - 28 мм
Жин	5.1 кг
Хэмжээ	418 x 111 x 219 мм



TE 60-A36 КОМБИ ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ



- 12 - 40 мм өрмөөр бетон, блок, тоосгыг өрөмдөнө (18-40 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Дунд зэргийн нураах ТЕ-Ү оролттой зүбилтэй ашиглаж болно
- ТЕ-Ү ВК ашиглан бетон, тоосгод том хэмжээний нүх гаргана
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (ATC)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон ТЕ-YD хөндий өрөм, DRS-Y, DRS-D, DRS-S, DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	340
Цохилтын хүч	8.1 жоуль
Таарах өрөм	12 - 40 мм
Жин	8.1 кг
Хэмжээ	418 x 111 x 219 мм



AG 125-A22 БОЛОН AG 125-A36 ТАСДАГЧ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Төмөр тасдах, өнгөлөх ажилд ашиглана
- 30-40% илүү ажил гүйцэтгэл
- Олон төрлийн тасдагчийн ирний сонголттой
- Шёткагүй мотортой
- Ир гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (ATC)
- VC 20-U/40-U/40-U-Ү тоос сорогч болон DC-EX 125/5"С/DG-EX 125/5" тоос, шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон өнгөлөх, бетонд ховил гаргах ажлыг гүйцэтгэх боломжтой (DRS)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	9500
Зүсэх дээд хэмжээ	34 мм
Тасдагчийн ир	125 мм
Жин	2.7 кг, 3.45 кг
Хэмжээ	351 x 93 x 131 мм, 415 x 93 x 165 мм



AG 150-A36 ТАСДАГЧ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Шёткагүй мотортой
- Ир гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (ATC)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	8500
Зүсэх дээд хэмжээ	46 мм
Тасдагчийн ир	150 мм
Жин	3.46 кг



ST 1800-A22 ШРҮПДЭГЧ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Төмөр хийцийн үйлдвэрлэлийн ажилд тусгайлан бүтээгдсэн багаж
- Төмөр болон модонд хавтан, панель гэх мэт төрөл бүрийн бэхлэлт хийх үед ашиглана
- Хүч болон хурд хоорондоо зохицож ажилладаг тул үр бүтээмж өндөр

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	2000
Чангалах хүч	12 Нм
Хэмжээ	252 x 94 x 268 мм


SD 5000 ШРҮПДЭГЧ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Өрөө хоорондын тасалгаа хийх, төмөр даацын багана дээр модон хавтан тогтоох гэх мэт гадна болон дотор ажилд аль алинд нь тохиромжтой
- Олон шрүп дараалан хийх ажилд SMD 57 нэмэлт хэрэгсэлтэй хослуулан ажиллуулахад тохиромжтой
- Шёткагүй мотортой

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	5000
Чангалах хүч	10 Нм
Хэмжээ	253 x 99 x 235 мм



SCM 22-A ТӨМРИЙН ХӨРӨӨ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Холбох төмөр тасдах, хавтан төмөр нүхлэх, сэндвич хавтан хуваах олон төрлийн ажилд тохиромжтой
- Ир ямарваа нэгэн зүйл мөргөвөл 0.5 секундээс бага хугацаанд багажийн ажиллагаа зогсоно
- Цэвэрхэн орчинд ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгсөн хаалттай
- Зүсэх гэж буй хэсгийг тодруулах лед гэрэлтэй

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	3500
Зүсэх дээд хэмжээ	57 мм
Тасдагчийн ир	160 - 165 мм
Жин	4 кг
Хэмжээ	370 x 206 x 242 мм



SC 70W-A22 МОДНЫ ХӨРӨӨ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Шахмал хавтан, банз, паркет, ОСБ хавтан, гипсэн хавтан зүсэх ажилд тохиромжтой
- 22.5°, 45°, 50° налуу зүсэх хэмжээстэй
- 45°, 90° зүсэх заавартай
- Зүсэх гэж буй хэсгийг тодруулах лед гэрэлтэй
- VC 20-U/40-U/40-U-Ү тоос сорогчтой хослон ажлыг гүйцэтгэх боломжтой (DRS)

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эргэлтийн хурд/ минутад	3500
Зүсэх дээд хэмжээ	70 мм
Тасдагчийн ир	190 мм
45° налууд зүсэх хэмжээ	51 мм
50° налууд зүсэх хэмжээ	45 мм
Жин	4,5 кг



SR 6-A22 ХӨРӨӨ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Төмөр хоолой болон төмөр холболтууд, цонхны рам, хуванцар материал, резба, хөнгөн цагаан, мод гэх мэт олон материал зүсэхэд тохиромжтой
- Зүсэх гэж буй хэсгийг тодруулах лед гэрэлтэй
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон SR-DRS тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Ирээ солиход хялбар


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөрөөний урт	32 мм
Хөрөөний хурд/ минутад	2600
Жин	3.8 кг


SR 30-A36 ХӨРӨӨ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Даацын төмөр багана, тасалгааны хана гэх мэт зузаан зүсвэр шаардлагатай газар ашиглана
- Зүсэх гэж буй хэсгийг тодруулах лед гэрэлтэй
- SR DRS болон тоос сорогчтой хослон ажлыг цэвэрхэн гүйцэтгэх боломжтой (DRS)
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон SR-DRS тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Ирээ солиход хялбар

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөрөөний урт	32 мм
Хөрөөний хурд/ минутад	2800
Жин	5.2 кг



SR-DSR



SJD 6-A22 УРАН ХӨРӨӨ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Мод, төмөр, хуванцар материалыг зүснэ
- Тогны утсанд хамааралгүйгээр ажилладаг тул бүх төрлийн хавтан зүсэхэд тохиромжтой
- Зүсэх гэж буй хэсгийг тодруулах лед гэрэл болон чиглүүлэгчтэй
- Модыг хамгийн ихдээ 150 мм, зөөлөн төрлийн төмөр хавтан 10 мм, хөнгөн цагаан 25 мм гүн зүснэ
- SJD 6-A DRS тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)




ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөрөөний урт	28 мм
Хөрөөний хурд/ минутад	3000
Налуу үүсгэн хөрөөдөх хэмжээ	Хамгийн ихдээ 45°



SB 4-A22 ХӨРӨӨ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Резба болон агааржуулалтын хуванцар хоолой зүсэхэд ашиглана
- Нарийн ажилбарт хэрэглэхэд тохиромжтой
- Лед гэрэлтэй тул зүсэх орчны харагдацыг нэмэгдүүлнэ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ирний зүсэх хэмжээ	64 мм
Хөрөөний хурд/ минутад	167
Жин	4 кг
Хэмжээ	351 x 248 x 217 мм



Таарах ир: SBB


SL 2-A12, SL 2-A22 ЗӨӨВРИЙН ГЭРЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Гарт барихад зохицсон хөнгөн, эвтэйхэн загвартай
- Ажиллаж байгаа орчноо бүрэн гэрэлтүүлэх чадвартай хүчирхэг лед гэрэлтэй
- Өлгөх, тавцан дээр тавих зэрэг олон төрлөөр байршуулж болно

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Лед гэрэлний хүчин чадал	6,4 В
Гэрэлтүүлгийн урсгал	500 лм


SL 6-A22 ЗӨӨВРИЙН ГЭРЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Тог хүрэх боломжгүй газар хамгийн тохиромжтой
- Ажиллаж байгаа орчноо бүрэн гэрэлтүүлэх чадвартай хүчирхэг лед хавтангууд нь 3 төрлөөр гэрэлтэнэ (33%, 66%, 100%)
- Гэрэлтүүлгийн чиглэлийг чөлөөтэй өөрчлөх боломжтой
- Өлгөх, тавцан дээр тавих зэрэг олон төрлөөр байршуулж болно
- 100% хүчин чадлаар 3.2 цаг ажиллана

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Лед гэрэлний хүчин чадал	6,4 В
Гэрэлтүүлгийн урсгал	3000 лм
Жин	3,19 кг

