

HILTI

ДРИЛЛ БА
МОЛДОКУУД



РОТАРИ БА КОМБАЙММЕРУУДЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ХЭРЭГСЭЛ СОНГОГЧ

Цохилтот дрилл болон комби дрилл	Вольт	Жин (кг)	Өрөмдөх, нураах үйлдлийн харьцуулалт	Ажиллах чиглэл	Оролт	Өрөмдөх материал			
						Хүчигтгэсэн бетон	Бетон, чулуу, блок, тоосго	Хөндийтэй тоосго, блок, плита	Мод, төмөр
TE 1	650	2.4							
TE 2-M	650	2.9							
TE 3-CL	850	3							
TE 30	1010	4.1							
TE 30-AVR	1010	4.2							
TE 50-AVR	1100	6.1							
TE 60-AVR	1350	6.4							
TE 70-AVR	1800	8.3							
TE 70-ATC-AVR	1800	9.5							

Цохилтот дрилл болон комби дрилл	Вольт	Жин (кг)	Өрөмдөх, нураах үйлдлийн харьцуулалт	Ажиллах чиглэл	Оролт	Өрөмдөх материал		
						Хүчигтгэсэн бетон	Бетон, чулуу, блок, тоосго	Хөндийтэй тоосго, блок, плита
TE 500-X G3	1250	4.8						
TE 800-AVR	1850	10.6						
TE 1000-AVR	1750	12.5						
TE 2000-AVR	2100	14.5						
TE 3000-AVR	2070	29.9						

РОТАРИ БА КОМБАЙММЕРУУДЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ХЭРЭГСЭЛ СОНГОГЧ

Өрөмдөх нүхний диаметр (мм)																		
4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38	40



ӨНДӨР ТҮВШНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Hilti багажаа бүтээхдээ дагалдах хэрэгсэлдээ ч мөн анхаарлаа хандуулсан учир багажийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглах боломжийг олгосон.



TE-CX, TE-YX БЕТОНЫ ӨРӨМ

5-28 мм диаметрийн TE-CX өрөм цохилтот дриллүүдэд таарах ба бетон өрөмдөнө

Резба болон арматур, анкер суулгах 12-55 мм диаметртэй нүх өрөмдөхөд TE-YX өрмийг ашиглана.

Үүнээс 12-32 мм диаметрийн хэмжээтэй өрөмнүүд нь 4 талт ба 35-55 мм хэмжээтэй өрөмнүүд нь 6 талт эргүүлэгтэй

TE-CD, TE-YD ХӨНДИЙТ ӨРӨМ

16-32 мм диаметртэй, 1 м хүртэл ажлын урттай нүхийг цэвэрхэн гүйцэтгэе гэвэл энэхүү өрмийг тоос сорогчтой хослуулан ажиллуулах боломжтой



TE-Y BK ЦОХИУР ӨРӨМ

Арматургүй бетон болон тоосгонд усан хөргүүр ашиглахгүйгээр 45-150 мм диаметртэй нүхийг залгуурын суурь гаргах зэрэг гаргахад ашиглана. Тоос сорогчтой хослон ажиллах боломжтой.

TE-Y GB ХОНХОН ХЭЛБЭРТЭЙ ӨРӨМ

40-80 мм диаметртэй арматургүй бетон болон тоосгонд ашиглана. Төвдөө цэгэн тулгууртай.

TE-C (SDS plus), TE-Y (SDS max), TE-S (spline) ЦҮҮЦ

Нураах, бутлах, гадаргуу барзайлгах бүх төрлийн зүбилнүүд буюу цүүц

UD 30 ЦАХИЛГААН ГАР ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Төмөр материал өрөмдөхөд ашиглана
- Модны бүх төрлийн өрмөөр өрөмдөнө

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Таарах өрөм	2 - 13 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	1:1200, 2:3300
Эргэлтийн хүч	51 Нм
Жин	2,4 кг
Хэмжээ	337 x 86 x 205 мм


TE 1 ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 4-16 мм өрмөөр бетон, блок, тоосгыг цохилттой өрөмдөнө (4-12 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Зөв ба буруу эргэлттэй
- Өдөр тутмын ажилд тохиромжтой
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, DRS-D, DRS-S, DRS-C тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	650 В
Таарах өрөм	4 - 12 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	930
Цохилтын хурд/ минутад	4500
Цохилтын хүч	1,5 жоуль
Жин	2,4 кг



ТЕ 2-М ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 4-22 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго, байгалийн чулуу цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (4-12 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Гипсэн хавтан, төмөр хавтан, мод, плита өрөмдөхөд дан эргэлттэйгээр ашиглах боломжтой
- Зөв ба буруу эргэлттэй
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, DRS-D, DRS-S, DRS-C тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	650 В
Таарах өрөм	4 - 22 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	1200
Цохилтын хурд/ минутад	4600
Цохилтын хүч	1.8 жоуль
Жин	2.9 кг



ТЕ 3-CL ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 5-28 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (6-16 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Цүүц ашиглан хөнгөн төрлийн нураах ажил хийх боломжтой
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, DRS-D, DRS-S, DRS-C, DCD тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Таарах өрөм	5 - 28 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	1200
Цохилтын хурд/ минутад	4860
Цохилтын хүч	2.1 жоуль
Жин	3 кг
Хэмжээ	377 x 88 x 204 мм



TE 30-AVR КОМБИ ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 5-28 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (10-20 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Цүүцээр нураах, бутлах тусгай тохиргоотой 13 мм хүртэл диаметртай өрмөөр мод болон төмөр өрөмдөх боломжтой
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-CD хөндий өрөм, DRS-D, DRS-S, DRS-C тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	1010 В
Таарах өрөм	5 - 28 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	1100
Цохилтын хурд/ минутад	4500
Цохилтын хүч	3.6 жоуль
Жин	4.2 кг
Хэмжээ	371 x 113 x 225 мм


TE 50-AVR КОМБИ ДРИЛЛ

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 12-40 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (16-32 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Цүүцээр нураах, бутлах тусгай тохиргоотой
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-YD хөндий өрөм, DRS-Y, DRS-D, DRS-S, DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	1100 В
Таарах өрөм	12 - 40 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	360
Цохилтын хурд/ минутад	3510
Цохилтын хүч	6 жоуль
Жин	6.1 кг
Хэмжээ	449 x 115 x 272 мм



TE 70-AVR КОМБИ ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 12-40 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго, байгалийн чулуу цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (20-40 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Цүүцээр нураах, бутлах тусгай тохиргоотой
- Мод болон төмөр өрөмдөхөд ч ашигладаг
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-YD хөндий өрөм, DRS-Y, DRS-D, DRS-S, DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	1800 В
Таарах өрөм	12 - 40 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	360
Цохилтын хурд/ минутад	2760
Цохилтын хүч	11,5 жоуль
Жин	8,3 кг
Хэмжээ	540 x 125 x 305 мм



TE 70-ATC/AVR КОМБИ ДРИЛЛ



ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- 12-55 мм өрмөөр бетон, блок, тоосго, байгалийн чулуу цохилттой эсвэл зөвхөн эргэлттэй өрөмдөнө (20-40 мм хамгийн тохиромжтой хэмжээ)
- Цүүцээр нураах ажил хийх боломжтой
- Мод болон төмөр өрөмдөхөд ч ашигладаг
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон TE-YD хөндий өрөм, DRS-Y, DRS-D, DRS-S, DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)
- Өрөм гацсан тохиолдолд багаж хий эргэхээс сэргийлсэн ажиллагаатай (ATC)



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	1800 В
Таарах өрөм	12 - 55 мм
Эргэлтийн хурд/ минутад	360
Цохилтын хурд/ минутад	2760
Цохилтын хүч	14,5 жоуль
Жин	9,5 кг
Хэмжээ	540 x 125 x 324 мм



TE 1000-AVR МОЛДОК

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Хүчирхэг багаж нь шал эсвэл бүсэлхийнээс доогуур хананы бетон нураах, бутлах ажлыг чадварлаг гүйцэтгэнэ
- Шёткагүй мотортой
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай (AVR)


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүчин чадал	1750 В
Цохилтын хурд/ минутад	1950
Цохилтын хүч	26 жоуль
Жин	12,5 кг
Хэмжээ	710 x 141 x 305 мм


TE 2000-AVR МОЛДОК

ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Арматуртай бетон нураана
- Шалны засварын ажил, суурь бэлдэх зэрэг ажилд ашиглана
- VC 20-U/40-U/40-U-Y тоос сорогч болон DRS-B тоос шороо цуглуулах хэрэгсэлтэй хослон ажиллах боломжтой (DRS)
- Доргилт бууруулагчтай тул хэрэглэж байгаа хүнийг цуцуулахгүйгээр ажлыг хурдан гүйцэтгэх боломжийг олгодог (AVR)


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Цохилтын хурд/ минутад	1800
Цохилтын хүч	35 жоуль
Жин	14,5 кг
Хэмжээ	731 x 574 x 146 мм



ГАР ДРИЛЛ, ИМПАКТЫН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ

	SF 2H-A12	SID 2-A12	SF 6H-A22	SF 10W-A22	SFC 22-A	SIW 22T-A	SIW6AT-A22
Загвар, тайлбар							
Torsion Bit-Set S-BSC UNI 50/2" T (6) PH2; PH3; PZ2; TX25; TX30; TX40		■	■	■	■	■	
Torsion Bit-Set S-BSC+ UNI 25/1" T (10) Bit holder; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; TX25; TX30; TX40		■	■	■	■	■	
Diamond Bit-Set S-BSC+ UNI 25/1" T-D (10) Bit holder; PH1; 3x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3		■	■	■	■	■	
Bit-Set S-BSP+ 25/1" (35) steel Bit holder; TX10; TX15; 3x TX20; 3x TX25; 2x TX30; 2x TX40; 2x PH1; 5x PH2; 2x PH3; 2x PZ1; 5x PZ2; 2x PZ3; NS8; NS10; NS12; NS3/8; NS13		■	■	■	■	■	
Torsion Driver Bit S-B PH2 50/2" T (5)		■	■	■	■	■	
Diamond Driver Bit S-B PH2 25/1" T-D (10)		■	■	■	■	■	
Torsion Double Bit S-DB PH2 65 T (5)		■	■	■	■	■	
Torsion Double Bit S-DB PH2 110 T (5)		■	■	■	■	■	
Long Bit S-SY PH2 166/6 1/2" (5)		■	■	■	■	■	
Bit Holder S-BH RC 50/2"		■	■	■	■	■	
Nut setting socket S-NSD 7		■	■	■	■	■	
Nut setting socket S-NSD 8		■	■	■	■	■	
Nut setting socket S-NSD 10		■	■	■	■	■	
Nut setting socket S-NSD 3/8"		■	■	■	■	■	
Holtser		■	■				
Belt hook compact		■	■	■	■	■	■

HSS КОБАЛЛЫТ ТӨМРИЙН ӨРӨМ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн төмөр материал өрөмдөхөд ашиглана
Эргэлт	135°
Таарах багаж	SF 2H-A, SFC 22-A, SF 6H-A22

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт
HSS Cobalt 1.0x34 мм	1 мм	12 мм
HSS Cobalt 1.5x40 мм	1.5 мм	18 мм
HSS Cobalt 2.0x49 мм	2 мм	24 мм
HSS Cobalt 2.5x57 мм	2.5 мм	30 мм
HSS Cobalt 3.0x61 мм	3 мм	33 мм
HSS Cobalt 3.5x70 мм	3.5 мм	70 мм
HSS Cobalt 4.0x75 мм	4 мм	43 мм
HSS Cobalt 4.5x80 мм	4.5 мм	43 мм
HSS Cobalt 5.0x86 мм	5 мм	52 мм
HSS Cobalt 5.5x93 мм	5.5 мм	57 мм
HSS Cobalt 6.0x93 мм	6 мм	57 мм
HSS Cobalt 6.5x101 мм	6.5 мм	63 мм
HSS Cobalt 7.0x109 мм	7 мм	109 мм
HSS Cobalt 7.5x109 мм	7.5 мм	69 мм
HSS Cobalt 8.0x117 мм	8 мм	117 мм
HSS Cobalt 8.5x117 мм	8.5 мм	75 мм
HSS Cobalt 9.0x125 мм	9 мм	81 мм
HSS Cobalt 9.5x125 мм	9.5 мм	81 мм
HSS Cobalt 10.0x133 мм	10 мм	87 мм
HSS Cobalt 10.5x133 мм	10.5 мм	87 мм
HSS Cobalt 11.0x142 мм	11 мм	94 мм
HSS Cobalt 11.5x142 мм	11.5 мм	94 мм
HSS Cobalt 12.0x151 мм	12 мм	101 мм
HSS Cobalt 12.5x151 мм	12.5 мм	101 мм
HSS Cobalt 13.0x151 мм	13 мм	101 мм
HSS Cobalt 14.0x160 мм	14 мм	108 мм
HSS Cobalt 15.0x169 мм	15 мм	114 мм
HSS Cobalt 16.0x178 мм	16 мм	120 мм
HSS Cobalt 17.0x184 мм	17 мм	184 мм
HSS Cobalt 18.0x191 мм	18 мм	33 мм

Загвар, нэр	Сэт-д багтсан хэмжээнүүд
Twist drill bit HSS Co 1-13 (25) set	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm

WDB T МОДНЫ ӨРӨМ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн модон материал өрөмдөхөд ашиглана
Таарах багаж	SF 2H-A, SFC 22-A, SF 6H-A22

Загвар, нэр

Twist bit 4-10 set

Сэт-д багтсан хэмжээнүүд

4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм

METALCUT HS-ME ДУГУЙ ХӨРӨӨ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн төмөр материал нүхлэхэд ашиглана
Ажлын урт	28 мм
Таарах багаж	SF 2H-A, SFC 22-A, SF 6H-A22

Загвар, нэр

20мм-25/32" MetalCut

25мм-1" MetalCut

32мм-1 1/4" MetalCut

35мм-1 3/8" MetalCut

38мм-1 1/2" MetalCut

51мм-2" MetalCut

64мм-2 1/2" MetalCut

Диаметр

20 мм

25 мм

32 мм

35 мм

38 мм

51 мм

64 мм

METALCUT ACCESSORIES HS-ME ДУГУЙ ХӨРӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Хөнгөн цагаан, зэвэрдэггүй ган болон бусад төмөр
Төгсгөл	6 тал

MULTICUT HS-MU ДУГУЙ ХӨРӨӨ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Хуванцар, мод, гипсэн хана нүхлэхэд ашиглана
Ажлын урт	40 мм
Таарах багаж	SF 2H-A, SFC 22-A, SF 6H-A22

Загвар, нэр	Диаметр
20мм-25/32" MultiCut	20 мм
22мм-7/8" MultiCut	22 мм
25мм-1" MultiCut	25 мм
32мм-1 1/4" MultiCut	32 мм
35мм-1 3/8" MultiCut	35 мм
38мм-1 1/2" MultiCut	38 мм
51мм-2" MultiCut	51 мм
54мм-2 1/8" MultiCut	54 мм
64мм-2 1/2" MultiCut	64 мм
67мм-2 5/8" MultiCut	67 мм
70мм-2 3/4" MultiCut	70 мм
76мм-3" MultiCut	76 мм
102мм-4" MultiCut	102 мм
152мм-6" MultiCut	152 мм

MULTICUT ACCESSORIES HS-MU ДУГУЙ ХӨРӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Хөнгөн цагаан, зэвэрдэггүй ган болон зарим төмөр
Төгсгөл	6 талт

HSS SB ШАТЛАЛТ ТӨМРИЙН ӨРӨМ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн төмөр
Таарах багаж	SF 22-A, SFC 22-A, UD 30
Хэмжээ	4 - 20 эсвэл 10 - 40 мм

WDB A МОДНЫ ХӨРӨӨ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн төмөр
Таарах багаж	SF 22-A, SFC 22-A, UD 30
Хэмжээ	8 - 32 мм

TE-MP ХОЛИГЧ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	Бүх төрлийн зуурмаг
Төгсгөл	6 тал
Хэмжээ	500 - 600 мм

БАЗДАГ ХОШУУ

Төмөр, модны өрөмд ашиглана



ТЕ-СХ БЕТОНЫ ӨРӨМ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-C SDS plus
Ашиглах материал	Бетон
Таарах багаж	TE 6-A22, TE 6-A36, TE 30-A36

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-CX 5/12	5 мм	50 мм	120 мм
TE-CX 5/17	5 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 6/12	6 мм	50 мм	120 мм
TE-CX 6/17	6 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 6/22	6 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 6/27	6 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 6/32	6 мм	250 мм	320 мм
TE-CX 8/12	8 мм	50 мм	120 мм
TE-CX 8/17	8 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 8/22	8 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 8/27	8 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 8/32	8 мм	250 мм	320 мм
TE-CX 8/37	8 мм	300 мм	370 мм
TE-CX 8/47	8 мм	400 мм	470 мм
TE-CX 10/12	10 мм	50 мм	120 мм
TE-CX 10/17	10 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 10/22	10 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 10/27	10 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 10/37	10 мм	300 мм	370 мм
TE-CX 10/47	10 мм	400 мм	470 мм
TE-CX 12/12	12 мм	50 мм	120 мм
TE-CX 12/17	12 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 12/22	12 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 12/27	12 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 12/37	12 мм	300 мм	370 мм
TE-CX 12/47	12 мм	400 мм	470 мм
TE-CX 14/17	14 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 14/22	14 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 14/27	14 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 14/37	14 мм	300 мм	370 мм
TE-CX 14/47	14 мм	400 мм	470 мм
TE-CX 15/17	15 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 15/27	15 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 15/47	15 мм	400 мм	470 мм

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-CX 16/17	16 мм	100 мм	170 мм
TE-CX 16/22	16 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 16/27	16 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 16/47	16 мм	400 мм	470 мм
TE-CX 18/22	18 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 18/32	18 мм	250 мм	320 мм
TE-CX 18/48	18 мм	410 мм	480 мм
TE-CX 20/22	20 мм	150 мм	220 мм
TE-CX 20/32	20 мм	250 мм	320 мм
TE-CX 22/27	22 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 22/48	22 мм	410 мм	480 мм
TE-CX 24/27	24 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 25/27	25 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 28/27	28 мм	200 мм	270 мм
TE-CX 28/48	28 мм	410 мм	480 мм

ОРОЛТНЫ ХОШУУ

SDS plus оролттой дриллд таарна



TE-CD ХӨНДИЙ ӨРӨМ


ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-C SDS plus
Ашиглах материал	Бетон
Давуу тал	Тоос сорогчтой хосолж ажлыг цэвэрхэн гүйцэтгэнэ

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-CD 12/33	12 мм	200 мм	330 мм
TE-CD 14/37	14 мм	240 мм	370 мм
TE-CD 16/37	16 мм	240 мм	370 мм
TE-CD 18/37	18 мм	240 мм	370 мм

TE DRS-C ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ


SDS Plus оролттой багажуудад таарна

TE DRS-S ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ


SDS-Max болон SDS-Plus оролттой багажуудад таарна

TE DRS-D ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ


SDS-Max болон SDS-Plus оролттой багажуудад таарна

DCD ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ


TE 3-CL, TE 6 A22, TE 6 A36 багажуудад таарна

ТЕ-ҮХ БЕТОНЫ ӨРӨМ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	ТЕ-Ү SDS max
Ашиглах материал	Бетон
Таарах багаж	TE 50 AVR, TE 70 AVR, TE 70 ATC/AVR, TE 60-A36

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-ҮХ 12/35	12 мм	200 мм	350 мм
TE-ҮХ 12/55	12 мм	400 мм	550 мм
TE-ҮХ 12/67	12 мм	520 мм	670 мм
TE-ҮХ 14/35	14 мм	200 мм	350 мм
TE-ҮХ 14/55	14 мм	400 мм	550 мм
TE-ҮХ 15/35	15 мм	200 мм	350 мм
TE-ҮХ 15/55	15 мм	400 мм	550 мм
TE-ҮХ 16/35	16 мм	200 мм	350 мм
TE-ҮХ 16/55	16 мм	400 мм	550 мм
TE-ҮХ 16/92	16 мм	770 мм	920 мм
TE-ҮХ 18/32	18 мм	200 мм	320 мм
TE-ҮХ 18/52	18 мм	400 мм	520 мм
TE-ҮХ 18/72	18 мм	600 мм	720 мм
TE-ҮХ 18/92	18 мм	800 мм	920 мм
TE-ҮХ 18/130	18 мм	1170 мм	1300 мм
TE-ҮХ 20/32	20 мм	200 мм	320 мм
TE-ҮХ 20/52	20 мм	400 мм	520 мм
TE-ҮХ 20/72	20 мм	600 мм	720 мм
TE-ҮХ 20/92	20 мм	800 мм	920 мм
TE-ҮХ 20/130	20 мм	1150 мм	1300 мм
TE-ҮХ 22/32	22 мм	200 мм	320 мм
TE-ҮХ 22/52	22 мм	400 мм	520 мм
TE-ҮХ 22/72	22 мм	600 мм	720 мм
TE-ҮХ 22/92	22 мм	800 мм	920 мм
TE-ҮХ 22/130	22 мм	1170 мм	1300 мм
TE-ҮХ 24/32	24 мм	200 мм	320 мм
TE-ҮХ 24/52	24 мм	400 мм	520 мм
TE-ҮХ 24/92	24 мм	800 мм	920 мм
TE-ҮХ 25/32	25 мм	200 мм	320 мм
TE-ҮХ 25/52	25 мм	400 мм	520 мм
TE-ҮХ 25/72	25 мм	600 мм	720 мм
TE-ҮХ 25/92	25 мм	800 мм	920 мм
TE-ҮХ 25/130	25 мм	1150 мм	1300 мм
TE-ҮХ 26/32	26 мм	200 мм	320 мм

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-YX 28/32	28 мм	200 мм	320 мм
TE-YX 28/52	28 мм	400 мм	520 мм
TE-YX 28/92	28 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 28/130	28 мм	1150 мм	1300 мм
TE-YX 30/37	30 мм	250 мм	370 мм
TE-YX 30/57	30 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 30/92	30 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 30/130	30 мм	1150 мм	1300 мм
TE-YX 32/37	32 мм	250 мм	370 мм
TE-YX 32/57	32 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 32/92	32 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 32/130	32 мм	1150 мм	1300 мм
TE-YX 35/57	35 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 37/37	37 мм	250 мм	370 мм
TE-YX 37/57	37 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 37/92	37 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 37/130	37 мм	1150 мм	1300 мм
TE-YX 40/37	40 мм	250 мм	370 мм
TE-YX 40/57, 1 9/16"-23"	40 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 40/92	40 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 45/57 1 3/4-23"	45 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 45/92 1 3/4-36"	45 мм	800 мм	920 мм
TE-YX 55/57 2 3/16-23"	55 мм	450 мм	570 мм
TE-YX 55/92 2 3/16-36"	55 мм	800 мм	920 мм

TE-YD ХӨНДИЙТ ӨРӨМ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
Ашиглах материал	Бетон
Давуу тал	Тоос сорогчтой хосолж ажлыг цэвэрхэн гүйцэтгэнэ
Таарах багаж	TE 50 AVR, TE 70 AVR, TE 70 ATC/AVR, TE 60-A36

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-YDA			
TE-YD 16/59	16 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 18/59	18 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 20/59	20 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 22/59	22 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 25/59	25 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 28/59	28 мм	590 мм	400 мм
TE-YD 32/59	32 мм	590 мм	400 мм

TE DRS-Y ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ



SDS-Max оролттой багажуудад таарна

TE-FY УРТАСГАГЧ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
	TE-Y-AD адаптерын хамт ашиглана

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт
TE-FY-E60	18 мм	600 мм
TE-FY-E85	18 мм	850 мм
TE-Y-AD	30 мм	290 мм

TE-Y GB ХОНХОН ХЭЛБЭРТЭЙ ӨРӨМ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
	TE-Y-AD адаптерын хамт ашиглана

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-Y GB 40/59-1 1/2"	40 мм	450 мм	590 мм
TE-Y GB 40/92	40 мм	780 мм	920 мм
TE-Y GB 45/59-1 3/4"	45 мм	450 мм	590 мм
TE-Y GB 45/92-1 3/4"	45 мм	780 мм	920 мм
TE-Y GB 55/59-2"	55 мм	450 мм	590 мм
TE-Y GB 55/92	55 мм	780 мм	920 мм
TE-Y GB 66/59-2 1/2"	66 мм	450 мм	590 мм
TE-Y GB 66/92-2 1/2"	66 мм	780 мм	920 мм
TE-Y GB 80/63-3 1/8"	80 мм	450 мм	630 мм
TE-Y GB 80/92	80 мм	780 мм	920 мм

TE-Y BK ЦОХИУР ӨРӨМ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
-------	--------------

Загвар, нэр	Диаметр	Ажлын урт	Нийт урт
TE-Y-BK 10/13 set	10 мм	80 мм	130 мм
TE-Y-BK 45/290	45 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 45/550	45 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 50/290	50 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 50/550	50 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 55/290	55 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 55/550	55 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 68/290	68 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 68/550	68 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 82/290	82 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 82/550	82 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 90/290	90 мм	170 мм	290 мм
TE-Y-BK 90/550	90 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 100/550	100 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 125/550	125 мм	430 мм	550 мм
TE-Y-BK 150/550	150 мм	430 мм	550 мм

TE-C ЦҮҮЦ
ОРОЛТ SDS PLUS

TE-CP SM 25 ҮЗҮҮРТЭЙ ЦҮҮЦ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урт	280 мм
-----	--------

TE-CP FM 25 НАРИЙН-ХАВТГАЙ ЦҮҮЦ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урт	250 мм
Өргөн	15 мм

TE-CP SPM 6/18 ӨРГӨН-ХАВТГАЙ ЦҮҮЦ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урт	180 мм
Өргөн	60 мм

TE-CP SPMK 6/18 ӨРГӨН-ХАВТГАЙ ХУСАГЧ ЦҮҮЦ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урт	180 мм
Өргөн	60 мм

**ТЕ-Ү ЦҮҮЦ
SDS MAX**
ТЕ-ҮР SM ҮЗҮҮРТЭЙ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт
ТЕ-ҮР SM 36	360 мм
ТЕ-ҮР SM 50	500 мм

ТЕ-ҮР FM НАРИЙН-ХАВТГАЙ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт	Өргөн
ТЕ-ҮР FM 36	360 мм	26 мм
ТЕ-ҮР FM 50	500 мм	26 мм

ТЕ-ҮР SPM ӨРГӨН-ХАВТГАЙ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт	Өргөн
ТЕ-ҮРХ SPM 5/36	360 мм	50 мм
ТЕ-ҮРХ SPM 12/36	360 мм	120 мм
ТЕ-ҮРХ SPM 12/50	500 мм	120 мм

ТЕ-ҮР SPMK ӨРГӨН-ХАВТГАЙ ХУСАГЧ ЦҮҮЦ



Загвар, нэр	Урт	Өргөн
TE-YP SPMK 12/50	500 мм	120 мм

ТЕ-Ү КМ СУВАГ УХАХ ЦҮҮЦ



Нэр, загвар	Урт	Өргөн
TE-Y KMG 3.6/28	280 мм	36 мм

ТЕ-Ү SKHM БАРЗАЙЛГАГЧ



Нэр, загвар	Урт	Өргөн
TE-Y SKHM	250 мм	40 мм

**TE-S ЦҮҮЦ
ОРОЛТ SPLINE**
TE-SPX SM ҮЗҮҮРТЭЙ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт
TE-SPX SM 50	500 мм
TE-SPX SM 70	700 мм

TE-SPX FM НАРИЙН-ХАВТГАЙ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт	Өргөн
TE-SPX FM 36	360 мм	32 мм
TE-SPX FM 50	500 мм	32 мм
TE-SPX FM 70	700 мм	32 мм

TE-SPX SPM ӨРГӨН-ХАВТГАЙ ХУСАГЧ ЦҮҮЦ


Загвар, нэр	Урт	Өргөн
TE-SPX SPM 8/36	360 мм	80 мм
TE-SPX SPM 12/36	360 мм	120 мм

TE-SS УНИВЕРСАЛ НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ



Загвар, нэр	Урт
TE-S SS 220	220 мм
TE-SP SM 50	450 мм

TE-FY-SS НЭМЭЛТ ОРОЛТ



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
Хэмжээ	У Х Өр 300 мм

TE-Y/S RD



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	TE-Y SDS max
Хэмжээ	20, 25, 5/8"

TR-SKHM БАРЗАЙЛГАГЧ**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах багаж

TE 1000, TE 2000

TR-STR ДАВТАГЧ**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах багаж

TE 1000

TE DRS-B ТООС, ШОРОО ЦУГЛУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ

SDS тах болон Spline оролттой
багажуудад таарна